

BANC D'ESSAI POUR TESTER LES FLEXIBLES



BANC D'ESSAI D'ATELIER - P160 / P160 ECOLINE

Les bancs d'essais d'atelier P160 ou P160 Ecoline permettent de **contrôler et tester efficacement vos flexibles**. Ils conviennent également aux tests de pression de divers composants hydrauliques tels que vanes, vérins hydrauliques, boîtiers, raccords rapides, etc.

Avec une **prise en main facile**, ces bancs d'essais feront rapidement **partie de vos procédures de routine**.

En testant la qualité de vos produits avec le banc d'essai, vous optez pour la sécurité.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

- ... La chambre d'essai est entièrement fermée. Grâce à la soupape de sécurité, toute la pression est automatiquement relâchée en 1/10 seconde, lorsque le capot est ouvert.
- ... Filtre à air comprimé avec condenseur.
- ... Un milieu de test respectueux de l'environnement (émulsion eau-huile)
- ... Utilisation facile et sûre.

TECHNOLOGIE INNOVANTE

- ... Les pièces à tester (conduites flexibles) peuvent être insérées rapidement grâce au système Steck-O et sans aucune préparation ou modification fastidieuse du réservoir.
- ... Remplissage rapide et décompression automatique des pièces testées.

CONFORME CE

- ... Volet de sécurité géré par la hotte avec ressorts à gaz et Makrolon transparent.

LE SYSTÈME STECK-O



- Connexion propre, rapide et fiable
- Système push-in pour un montage facile
- Grand espace dans la chambre
- Adaptateur pour une connexion rapide



4 adaptateurs Steck-O 405.6



P 160



P 160 Ecoline

DONNÉES TECHNIQUES	P160	P160 ECOLINE
Test de pression	150 -1300 bars	150 -1300 bars
Lecteur	Intensificateur	Intensificateur
Flux	1.1 L/min	1.1 L/min
Capacité	7 bars, 20NI/min	7 bars, 20NI/min
Dimensions du banc d'essai	2210 x 950 x 1325 mm	1400 x 600 x 1200 mm
Dimensions du réservoir	1590 x 795 x 370 mm	1200 x 600 x 250 mm
Capacité du réservoir	100L	33L
Entraînement alternatif	0.38 kW	-
Uniquement avec pompe de pré-remplissage 405.904/405.914	400V 50Hz 3Ph	-
Couleur	Bleu RAL5012, Gris RAL7021	Bleu RAL5012
Masse	210kg à vide	120kg à vide
Niveau de bruit	72 dBA	72 dBA
ACCESSOIRES		
Filtre d'aspiration	-	-
Unité de préparation d'air	-	-
Steck-O Adapter (série S uniquement)	DN 4/6/8/10/12/G1/2" 405.901 R1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-G1/2" 405.902	DN 4/6/8/10/12/G1/2" 405.901 R1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-G1/2" 405.902
Additif anticorrosion	EM 10I	EM 10I
CHOIX		
Haute pression* (système Steck-O non disponible)	150 - 3000 bars	-
Basse pression *	20 - 1300 bars	-

*Une seule des deux options est possible

OPTIONS



Logiciel d'enregistrement/ imprimante

(Control B+ Touch) pour la P 160.



Le **banc d'essai P160** est également disponible en acier inoxydable



Capteur de pression UPP pour bancs d'essai



Le **banc d'essai P160** peut être équipé ultérieurement d'un élément d'extension.

407.3150 : longueur totale de la chambre 3.6 m

407.3250 : longueur totale de la chambre 4.4 m

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)