

**ISO FLEX** 

ISO FLEX LINE PLUS

NF

NFEN 853 1SN 5/16" DN 8 m

# MKPMH16S

## PRESSE À SERTIR PORTATIVE AIMANTÉE



### SERTISSEUSE MANUELLE - MKPMH16S / MKPMH16ST / MKPMH16S-KFLEX

*Une solution innovante pour le sertissage sur chantier de flexibles hydrauliques.*

La **tête de sertissage** avec équipée d'un aimant puissant pour permettre à l'opérateur de positionner la tête de manière sécurisée près de la zone d'intervention.

L'opérateur peut ensuite installer la pompe de manière stable et procéder au sertissage du flexible.

Le raccordement à la pompe se fait par un flexible 3/8" de longueur maximum 3m (pression max. 320 bar).



Le **diamètre de sertissage** se règle à l'aide d'une butée avec une jauge visuelle indiquant que le diamètre est atteint.

La **pompe à main** comporte 2 vitesses. Le support de pompe est fourni avec un tiroir de rangement pour les mors.

MKPMH16S : POMPE AVEC SUPPORT + TÊTE

MKPMH16ST : TÊTE DE SERTISSAGE AIMANTÉE SEULE

MKPMH16S-KFLEX : KIT FLEX - COUPLEUR

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKPMH16S
CAPACITÉ	1" EN 2SN (DN25 - 16 MM) 1/2" EN 4SP (DN13 - 10 MM)
FORCE DE SERTISSAGE À 350 BAR (KN - TONNE)	785 - 80
TYPE DE POMPE	MANUELLE DOUBLE VITESSE 25 CM <sup>3</sup> PAR COUP DE POMPE MAX 320B
OUVERTURE	Ø MORS + 20 MM
PASSAGE SANS MORS	56 MM
JEUX DE MORS DISPONIBLES (MM)	6- 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30
DIMENSION (LARG. X LONG. X H) (MM)	300 X 200 X 400 (SANS LEVIER DE POMPAGE)
POIDS (KG)	TÊTE SEULE AVEC AIMANT : 20KG POMPE MANUELLE SUPPORT AVEC TIROIR : 9KG

Ce modèle est équipé de 2 positions d'arrivée d'huile (côté ou arrière).

Les portes mors peuvent être utilisés comme jeu de maors n°39 pour le sertissage des tuyaux 1".