

CEJN MULTI-X

DUO 10 (3/8")

Le système multi-connexions pour une manoeuvre facile et rapide.

AVANTAGES

- Réduire les temps d'arrêt lors des changements d'outils
- Raccorder les circuits hydrauliques sous pression résiduelle
- Installer des blocs de multiconnexion dans des espaces réduits
- Travailler à des pressions de service jusqu'à 35 MPa
- Eviter les erreurs de connexion



DONNÉES TECHNIQUES

- **Matière bloc mâle et femelle** : Acier zingué, aluminium anodisé, zinc, laiton, Nitrile (NBR)
- **Connectabilité** :
 1. Jusqu'à 35 MPa de pression résiduelle du côté mâle et à pression 0 du côté femelle.
 2. Jusqu'à 25 MPa de pression résiduelle du côté femelle et à pression 0 du côté mâle.
 3. Jusqu'à 25 MPa de pression résiduelle du côté mâle et 1 MPa sur circuit retour du côté femelle.
- **Déconnexion sous pression** : à éviter. La pression résiduelle peut provoquer un effet de coup de fouet lors de la connexion.

Référence	Désignation	Nbr Coupleurs	Type raccordement	L	W	H1	H2	H3
CJN-MTX109322000	PLAQUE FEMELLE MTX DUO 10 WEO 1/2	2	WEO1/2"	83	168	70	138	5
CJN-MTX109322050	PLAQUE MALE MTX DUO 10 WEO 3/8	2	WEO3/8"	116	116	66		5

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les duos pour tuyaux 1/2" et 3/4".