

COUPLEURS FASTER

COUPLEURS À CLAPET PUSH-PULL


COUPLEUR FEMELLE - SÉRIE 3CFPV



DONNÉES TECHNIQUES

Ces coupleurs sont accouplables sous pression. En acier

Débit 70 l/mn
Pression : 250 Bar



Référence	mm	inch	Réf Faster	A	B (mm)	D (mm)	X (mm)	Application
CF-CFC.3CFPV12GASF	12,5	1/2"	3CFPV 12 GAS F	1/2" BSP FEMALE	107.3	38	27	DEUTZ, HURLIMANN, SAME
CF-CFC.3CFPV12NPTF	12,5	1/2"	3CFPV 12 NPT F	1/2" NPTF FEMALE	107.3	38	27	
CF-CFC.3CFPV34UNFF	12,5	1/2"	3CFPV 34 UNF F	3/4" UNF FEMALE ORB	107.3	38	27	
CF-CFC.3CFPV12215F	12,5	1/2"	3CFPV 1/2215 F	M22X1,5 MALE JO	110.8	38	32	CLAAS, FENDT, MF, CASE, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, RENAULT, SAME, STEYR
CF-CFC.3CFPV212215	12,5	1/2"	3CFPV21/2215 F	M22X1,5 MALE JE	110.3	38	32	
CF-CFC.3CFPV72215F	12,5	1/2"	3CFPV 7/2215 F	M22X1,5 MALE 15L CLOISON	123.5	38	32	DEUTZ, HURLIMANN, SAME
CF-CFC.3CFPV1434UF	12,5	1/2"	3CFPV14/34 UNF F	3/4" UNF MALE JIC CLOISON	124.8	38	32	
CF-CFC.3CFPV1478UF	12,5	1/2"	3CFPV14/78 UNF F	7/8" UNF MALE JIC CLOISON	128.8	38	32	

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les coupleurs à clapet série NV, ANV et HNV.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)