

COUPLEURS FASTER

COUPLEURS À CLAPET PUSH-PULL


COUPLEUR FEMELLE - SÉRIE 4SRPV



DONNÉES TECHNIQUES

Ces coupleurs sont accouplables sous pression. En acier - fonction «Breakaway»

Débit 70 l/mn
Pression : 250 Bar



Référence	mm	inch	Réf Faster	A	B (mm)	D (mm)	X (mm)	Application
CF-CFC.4SRPV12GASF	12,5	1/2"	4SRPV0812GF H	1/2" BSP FEMALE	109.0	38	27	
CF-CFC.4SRPV12NPTF	12,5	1/2"	4SRPV0812NF H	1/2" NPTF FEMALE	109.0	38	27	
CF-CFC.4SRPV12215F	12,5	1/2"	4SRPV081/22F H	M22X1,5 MALE O'RING	112.5	38	32	NEW HOLLAND, VALTRA
CF-CFC.4SRPV412GF	12,5	1/2"	4SRPV084/12GF H	1/2" BSP MALE CLOISON	133.0	38	32	
CF-CFC.4SRPV72215F	12,5	1/2"	4SRPV087/2215FH	M22X1,5 MALE 15L CLOISON	125.2	38	32	
CF-CFC.4SRPV081458	12,5	1/2"	4SRPV0814/58SFH	7/8" UNF MALE JIC CLOISON	130.5	38	32	

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les coupleurs à clapet série NV, ANV et HNV.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)