


COUPLEURS STANDARDS

COUPLEURS À CLAPET FG - FEMELLE



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Désignation	ø f		ø C	Pression maxi	Débit maxi
		mm	pouce			
CFCIA00004	CFC 1/4 - ISO A	11,44	1/4"	26	350	17
CFCIA00006	CFC 3/8 - ISO A	14,95	3/8"	32	350	46
CFCIA00008	CFC 1/2 - ISO A / DIN	18,63	1/2"	38	250	90
CFCPIA0812	CFC 1/2 PUSH-PULL / DN12-ISOA	18,63	1/2"	38	250	90
CFCIA00012	CFC 3/4 - ISO A	24,12	3/4"	46	250	190
CFCIA00016	CFC 1" - ISO A	30,29	1"	55	250	280
CFCIA00020	CFC 1"1/4 - ISO A	38,95	1 1/4"	70	200	480
CFCIA00024	CFC 1"1/2 - ISO A	44,84	1 1/2"	84,5	190	757
CFCIA00032	CFC 2" - ISO A	56,65	2"	100	160	1000

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les coupleurs femelle/mâle métrique et les mâle/mâle métrique.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)