


# COUPLEURS STANDARDS

## COUPLEURS À CLAPET FG - MÂLE



### DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Désignation	ø f		ø D	Pression maxi bar	Débit maxi L/mn
		mm	pouce	mm		
CMCIA00004	CMC 1/4 - ISO A	11,44	1/4"	11,8	350	17
CMCIA00006	CMC 3/8 - ISO A	14,95	3/8"	17,25	350	46
CMCIA00008	CMC 1/2 - ISO A / DIN	18,63	1/2"	20,56	250	90
CMCIA00012	CMC 3/4 - ISO A	24,12	3/4"	29	250	190
CMCIA00016	CMC 1" - ISO A	30,29	1"	34,3	250	280
CMCIA00020	CMC 1"1/4 - ISO A	38,95	1 1/4"	44,95	200	480
CMCIA00024	CMC 1"1/2 - ISO A	44,84	1 1/2"	55	190	757
CMCIA00032	CMC 2" - ISO A	56,65	2"	65,1	160	1000

### PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les coupleurs femelle/mâle métrique et les mâle/mâle métrique.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)