


# EMBOUITS INTERLOCK À BRIDES SAE - 6000 PSI

## EMBOUT DROIT



### DONNÉES TECHNIQUES

Série Forte - Douche accrochage



Référence	Désignation	S ( int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	ep.
ICB6001212	IN 19 CB6 41-3/4	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
ICB6001216	IN 19 CB6 48-1"	12	3/4"	19	16	1"	47,6	9,5
ICB6001612	IN 25 CB6 41-3/4	16	1"	25,4	12	3/4	41,3	8,7
ICB6001616	IN 25 CB6 48-1"	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
ICB6001620	IN 25 CB6 54-1*1/4	16	1"	25,4	20	1*1/4	54	10,2
ICB6002016	IN 32 CB6 1"-48	20	1*1/4	31,8	16	1"	47,6	9,5
ICB6002020	IN 32 CB6 54-1*1/4	20	1*1/4	31,8	20	1*1/4	54	10,2
ICB6002024	IN 32 CB6 63-1*1/2	20	1*1/4	31,8	24	1*1/2	63,5	12,5
ICB6002420	IN 38 CB6 54-1*1/4	24	1*1/2	38,1	20	1*1/4	54	10,2
ICB6002424	IN 38 CB6 63-1*1/2	24	1*1/2	38,1	24	1*1/2	63,5	12,5
ICB6002432	IN 38 CB6 80-2"	24	1*1/2	38,1	32	2"	79,4	12,5
ICB6003232	IN 50 CB6 80-2"	32	2"	50,8	32	2"	79,4	12,5

### PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en coudé 45°, 90° et 90° courbe haute.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)