


EMBOUTS INTERLOCK À BRIDES SUPERCAT - CATERPILLAR

EMBOUT 6000 PSI - COUDE 90°



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	ep.
ICBCA91212	IN 19 CB6 41-3/4 90 CATER	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	14,3
ICBCA91216	IN 19 CB6 48-1" 90 CATER	12	3/4"	19	16	1"	47,6	14,3
ICBCA91616	IN 25 CB6 48-1" 90 CATER	16	1"	25,4	16	1"	47,6	14,3
ICBCA91620	IN 25 CB6 54-1"1/4 90 CATER	16	1"	25,4	20	1"1/4	54	14,3
ICBCA92020	IN 32 CB6 54-1"1/4 90 CATER	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	14,3
ICBCA92024	IN 32 CB6 63-1"1/2 90 CATER	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	63,5	14,3
ICBCA92424	IN 38 CB6 63-1"1/2 90 CATER	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	14,3

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en embout droit et 6000 PSI coude 45°.