


EMBOUTS À BRIDES

CATERPILLAR

EMBOUT COUDE 90° - 6000 PSI

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCBCA91212	S 19 CB6 41-3/4 90 CATER	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	14,3
SCBCA91216	S 19 CB6 48-1" 90 CATER	12	3/4"	19	16	1"	47,6	14,3
SCBCA91616	S 25 CB6 48-1" 90 CATER	16	1"	25,4	16	1"	47,6	14,3
SCBCA91620	S 25 CB6 54-1"1/4 90 CATER	16	1"	25,4	20	1"1/4	54	14,3
SCBCA92020	S 32 CB6 54-1"1/4 90 CATER	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	14,3
SCBCA92024	S 32 CB6 63-1"1/2 90 CATER	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	63,5	14,3
SCBCA92424	S 38 CB6 63-1"1/2 90 CATER	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	14,3

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également droit ou coudé 45°. Autres angles sur demande.