

EMBOUTS À BRIDES SAE


6000 PSI - SÉRIE FORTE

EMBOUT COUDE 90° COURBE HAUTE



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB6901212.H100	S 19 CB6 41-3/4 90 - H100MM	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901212.H110	S 19 CB6 41-3/4 90 - H110MM	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901216.H140	S 19 CB6 48-1" 90 - H140MM	12	3/4"	19	16	1"	47,6	9,5
SCB6901616.H120	S 25 CB6 48-1" 90 - H120MM	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
SCB6901616.H125	S 25 CB6 48-1" 90 - H125MM	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
SCB6902020.H120	S 32 CB6 54-1"1/4 90 - H120MM	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	10,2
SCB6902424.H140	S 38 CB6 63-1"1/2 90 - H140MM	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	12,5



PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également droit et coudé 45° ou 90°. Autres angles sur demande.