


GRAISSAGE - LUBRIFICATION

RACCORD BANJO ORIENTABLE 90°

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Désignation	D	d1	sw1	sw2	H	L
AGR-CFIMCIR906LT	CFI06X100 / MCI06X100 90 ROTATIF LAITON	M6X100	M6X100 CO				
AGR-CFIMCIR908LT	CFI08X100 / MCI08X100 90 ROTATIF LAITON	M8X100	M8X100 CO	15	14	30	26,5
AGR-CFIMCIR90810LT	CFI08X100 / MCI10X100 90 ROTATIF LAITON	M8X100	M10X100 CO	15	14	30	26,5
AGR-CFIMCIR91006LT	CFI10X100 / MCI06X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M6X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMCIR91008LT	CFI10X100 / MCI08X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M8X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMCIR910LT	CFI10X100 / MCI10X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M10X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMGCR91002LT	CFI10X100 / MCG1/8 90 ROTATIF LAITON	M10X100	1/8 MCO	15	14	30	29
AGR-CFGMCGR902LT	CFG1/8 / MCG1/8 90 ROTATIF LAITON	1/8 FG	1/8 MCO				
AGR-CFGMCGR904LT	CFG1/4 / MCG1/4 90 ROTATIF LAITON	1/4 FG	1/4 MCO				
AGR-CFMNPTR902LT	CFNPT1/8 / MNPT1/8 90 ROTATIF LAITON	1/8FNPT	1/8 MNPT				

Montage possible avec un tube PA et une bague monocône ou bicône

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également le raccord banjo.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)