

GRAISSAGE - LUBRIFICATION

TUBE POLYAMIDE SEMI-RIGIDE



DONNÉES TECHNIQUES

Type PA 12HL



**JUSQU'À
90 BAR**

Référence	Désignation	Ø da	graisse	S (mm)	di (mm)	longueur (m)
AGR-TPASRN2.3X04	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.3X04 NOIR - SANS GRAISSE	4	X		2,3	
AGR-TPASRN2.3X04AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.3X04 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	4	NLGI2		2,3	
AGR-TPASRN2.5X04	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.5X04 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	4	X		2,5	25
AGR-TPASRN03X06	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	6	X	1,5	3	25
AGR-TPASRN03X6000	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR AVEC GRAISSE NLGI000 - 100M	6	NLGI000	1,5	3	100
AGR-TPASRN03X06AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2 - 25M	6	NLGI2	1,5	3	25
AGR-TPASRN04X06	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN04X06 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	6	X		4	25
AGR-TPASRN05X08	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN05X08 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	8	X		5	25
AGR-TPASRN06X08	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN06X08 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	8	X		6	25
AGR-TPASRN06X10	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN06X10 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	10	X		6	25
AGR-TPASRN1/8AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN1/8 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	1/8" (3.17)	NLGI2			
AGR-TPASRN3/16AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN3/16 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	3/16" (4.75)	NLGI2			

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)