


GRAISSAGE - LUBRIFICATION

RACCORD FILETÉ DROIT JONCTION DOUBLE

DONNÉES TECHNIQUES



EQ : équipé écrou + bague

NE : non équipé

	Référence	Désignation	d	D	sw1	sw2	sw3
JONCTION DOUBLE	LLUMME0004	UMM 04LL EQ	4	4	9	10	10
	XLLUMME0004	UMM 04LL EQ INOX 316TI	4	4	9	10	10
	LLUMME0006	UMM 06LL EQ	6	6	11	12	12
	LUMM000006	UMM 06L NE	6	6			
	XLLUMME0006	UMM 06LL EQ INOX 316TI	6	6	11	12	12
	LLUMME0008	UMM 08LL EQ	8	8	12	14	14
	LUMM000008	UMM 08L NE	8	8			
	XLUMME00008	UMM 08L EQ INOX 316TI	8	8	14	17	17
	LUMM000010	UMM 10L NE	10	10			
	XLUMME00010	UMM 10L EQ INOX 316TI	10	10			
JONCTION DOUBLE DE RÉDUCTION	LLUMRE0604	UMR 06/04LL EQ	4	6	11	10	12
	LLUMRE0806	UMR 08/06LL EQ	6	8	12	12	14
	LUMR001006	UMR 10/06L NE	6	10			

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également le raccord fileté coudé mâle-mâle et en té.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)