

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE


INOX

LAVAGE

MACHINES

PETRO S

ASPIRATION/REFOULEMENT D'HYDROCARBURES



Tuyau d'aspiration et refoulement d'hydrocarbures, jusqu'à 50% d'aromatiques.

Il convient pour le bioéthanol jusqu'à 15% d'oxygène et pour le biodiesel (80% de gazole 20% de bio composants).



- 30°C / + 70°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries.
- ◆ 2 fils de masse antistatique
- ◆ Résistance électrique : 10^6 ohm/m.
- ◆ Dépression 0.063 Mpa

COMPOSITION

Renfort plis textile et spirale métallique



Revêtement en CR aspect toilé

Tube NBR noir lisse

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	31	10	40	125	1.71	10	IHY66110020002
25	37	10	40	150	1.89	10	IHY66410025002
32	44	10	40	175	2.12	10	IHY66710032002
38	51	10	40	225	2.33	10	IHY67010038002
40	53	10	40	235	2.39	10	IHY67310040002
45	58	10	40	255	2.94	10	IHY67610045002
50	66	10	40	275	3.11	6	IHY67910050002
55	71	10	40	285	3.29	6	IHY68210055002
63	79	10	40	300	3.86	6	IHY68510063002
75	91	10	40	350	4.35	6	IHY68810075002
80	96	10	40	375	4.55	6	IHY69110080002
100	116	10	40	450	5.63	6	IHY69410100002