

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

KEMIA END

REFOULEMENT PRODUITS CHIMIQUES



Tuyau pour le refoulement de produits chimiques.



- 30°C / + 65°C

PRODUITS TOLÉRÉS

- ◆ acides et bases,
- ◆ acide nitrique à 20%,
- ◆ acide sulfurique jusqu'à 80%,
- ◆ acide chlorhydrique jusqu'à 36%,
- ◆ hydroxyde de sodium,
- ◆ acide acétique
- ◆ ammoniac toutes concentrations.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries
- ◆ Résistance électrique $10^6 \Omega/m$

COMPOSITION

Renforcement avec plis textile type D et 2 Fils de masse antistatique



Revêtement en EPDM aspect toilé

Tube en EPDM noir lisse

DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	31	15	60	125	1,64	40	ICH63115020001
25	37	15	60	150	1,76	40	ICH63415025001
32	44	12	48	175	1,94	40	ICH63712032001
38	51	10	40	225	2,15	20	ICH64010038001
40	53	10	40	250	2,28	20	ICH64310040001
50	66	10	40	275	3,1	20	ICH64610050001
63	79	10	40	300	3,32	6	ICH64910063001
75	91	10	40	350	3,72	6	ICH65210075001