

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD DSP AR - INCENDIE

RACCORD DSP/AR À DOUILLE ANNELÉE - PN25



Le **raccord DSP / AR** est également appelé «**Raccord Sapeur Pompier**». Il a été conçu pour **résoudre les problèmes d'étanchéité** liés au raccordement des tuyaux de lutte incendie.

Ce raccord est un **raccord rapide symétrique**, sans différenciation mâle/femelle. Les tuyaux sont eux équipés de demi-raccords identiques, ce qui permet de les dévider dans n'importe quel sens sans risque de se tromper.

La douille du raccord pompier est plus courte que celle d'un Guillemain, et possède la même longueur que la bague et le collier tourillon pour ne pas abîmer le tuyau.



DONNÉES TECHNIQUES



Dimension	DN Douille	Matière	Référence
DN 40	25 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL040V25
DN 40	35 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL040V35
DN 40	38 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL040V38
DN 40	40 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL040V40
DN 40	45 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL040V45
DN 65	70 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL065V70
DN 100	110 MM	ALUMINIUM	YDSPDAAL100V110
DN 40	45 MM	BRONZE	YDSPDABR040V45
DN 65	70 MM	BRONZE	YDSPDABR065V70