

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

## RACCORD DSP AR - INCENDIE

### RACCORD DSP À VERROU



Le **raccord DSP / AR** est également appelé «**Raccord Sapeur Pompier**». Il a été conçu pour **résoudre les problèmes d'étanchéité** liés au raccordement des tuyaux de lutte incendie.

Ce raccord est un **raccord rapide symétrique**, sans différenciation mâle/femelle. Les tuyaux sont eux équipés de demi-raccords identiques, ce qui permet de les dévider dans n'importe quel sens sans risque de se tromper.

La douille du raccord pompier est plus courte que celle d'un Guillemin, et possède la même longueur que la bague et le collier tourillon pour ne pas abîmer le tuyau.



### DONNÉES TECHNIQUES

En aluminium



Dimension	Filetage	Mâle BSP	Femelle BSP
DN 40	G 1 1/2"	YDSPMGAL040V	YDSPFGAL040V
DN 40	G 2"	YDSPMGAL040V50	YDSPFGAL040V50
DN 65	G 2 1/2"	YDSPMGAL065V	YDSPFGAL065V