

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD DSP AR - INCENDIE

EMBOUT CONIQUE



Le **raccord DSP / AR** est également appelé «**Raccord Sapeur Pompier**». Il a été conçu pour **résoudre les problèmes d'étanchéité** liés au raccordement des tuyaux de lutte incendie.

Ce raccord est un **raccord rapide symétrique**, sans différenciation mâle/femelle. Les tuyaux sont eux équipés de demi-raccords identiques, ce qui permet de les dévider dans n'importe quel sens sans risque de se tromper.

La douille du raccord pompier est plus courte que celle d'un Guillemin, et possède la même longueur que la bague et le collier tourillon pour ne pas abîmer le tuyau.



DONNÉES TECHNIQUES



Dimension	Filetage	Matière	Référence
DN 20	M 24*2	ALUMINIUM	YINAJUAL2024
DN 40	M 36*2	ALUMINIUM	YINAJUAL4036
DN 20	M 24*2	BRONZE	YINAJUBR2024
DN 40	M 36*2	BRONZE	YINAJUBR4036