

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# RACCORD GUILLEMIN

## RACCORD FEMELLE BSP AVEC VERROU



Également appelé raccord pompier, le **raccord symétrique Guillemin** est le raccord le plus utilisé en France.

On le trouve dans différents domaines d'applications comme **la chimie, la pétrochimie, les industries alimentaires, le transport ou l'agriculture.**



### MATIÈRE ALUMINIUM



**Aluminium** : AL-A356  
AS7G avec traitement T6

Dimension	Filetage	Référence
DN 20	G 3/4"	YGFGAL020V
DN 25	G 1"	YGFGAL025V
DN 32	G 1"1/4	YGFGAL032V
DN 40	G 1"1/2	YGFGAL040V
DN 50	G 1"1/2	YGFGAL050V40
DN 50	G 2"	YGFGAL050V
DN 65	G 2"	YGFGAL065V50
DN 65	G 2"1/2	YGFGAL065V
DN 80	G 2"1/2	YGFGAL080V65
DN 80	G 3"	YGFGAL080V
DN 100	G 3"	YGFGAL100V80
DN 100	G 4"	YGFGAL100V
DN 125	G 5"	YGFGAL125V
DN 150	G 6"	YGFGAL150V

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

### MATIÈRE BRONZE



Alliage Cuivreux : BR57-3

Dimension	Filetage	Référence
DN 15	G 1/2"	YGFGBR015V
DN 20	G 3/4"	YGFGBR020V
DN 25	G 1"	YGFGBR025V
DN 32	G 1"1/4	YGFGBR032V
DN 40	G 1"1/2	YGFGBR040V

Dimension	Filetage	Référence
DN 50	G 2"	YGFGBR050V
DN 65	G 2"1/2	YGFGBR065V
DN 80	G 3"	YGFGBR080V
DN 100	G 4"	YGFGBR100V

### MATIÈRE INOX



Inox : CF8M AISI316 / 1.4401

Dimension	Filetage	référence
DN 15	G 1/2"	YGFGIX015V
DN 20	G 3/4"	YGFGIX020V
DN 25	G 1"	YGFGIX025V
DN 32	G 1"1/4	YGFGIX032V
DN 40	G 1"1/2	YGFGIX040V

Dimension	Filetage	référence
DN 50	G 2"	YGFGIX050V
DN 65	G 2"1/2	YGFGIX065V
DN 80	G 3"	YGFGIX080V
DN 100	G 4"	YGFGIX100V
DN 150	G 6"	YGFGIX150V

### MATIÈRE POLYPRO



Polypropylène : chargé fibre de verre entre 25% et 30%

Dimension	Filetage	Référence
DN 40	G 1"1/2	YGFPP040V
DN 50	G 2"	YGFPP050V
DN 80	G 3"	YGFPP080V
DN 100	G 4"	YGFPP100V