

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD À CAMES

PROJECTION BÉTON - RACCORD EN FONTE - TYPE 22

Les raccords à Cames Projection béton

fonctionnent sur le même principe que les raccords à Cames Standard, mais ils ne sont pas interchangeables avec ces derniers.

Ils sont en **fonte malléable zingué bichromate**, et supportent une pression de service jusqu'à 50 bar.

Principalement utilisés pour des **applications de projection de béton ou mortier** (souvent présent sur les machines à projeter), ils sont également employés dans le **coulis de ciment ou la projection d'enduits**.



TYPE 22 MM



DN Raccord	Filetage	DN Douille	Type A	Type C
DN 25	G 1"	25 MM	YC22AFGFT025	YC22CDAFT025
DN 27	G 1"	27 MM	YC22AFGFT02725	YC22CDAFT027
DN 35	G 1"	35 MM	YC22AFGFT03525	YC22CDAFT035
DN 35	G 1"1/4		YC22AFGFT03532	
DN 50	G 2"	50 MM	YC22AFGFT05050	YC22CDAFT050

DN Raccord	Filetage	DN Douille	Type D	Type E
DN 25	G 1"	25 MM	YC22DFGFT025	YC22EDAFT025
DN 27	G 1"	27 MM	YC22DFGFT02725	YC22EDAFT027
DN 35	G 1"	35 MM	YC22DFGFT03525	YC22EDAFT035
DN 35	G 1"1/4		YC22DFGFT03532	
DN 35	G 1"1/2		YC22DFGFT03540	
DN 42	G 1"1/2		YC22DFGFT04240	
DN 50	G 2"	50 MM	YC22DFGFT050	YC22EDAFT050
DN 65	G 2"1/2		YC22DFGFT065	