

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD À CAMES

PROJECTION BÉTON - RACCORD EN FONTE - TYPE 23.5

Les raccords à Cames Projection béton

fonctionnent sur le même principe que les raccords à Cames Standard, mais ils ne sont pas interchangeables avec ces derniers.

Ils sont en **fonte malléable zingué bichromate**, et supportent une pression de service jusqu'à 50 bar.

Principalement utilisés pour des **applications de projection de béton ou mortier** (souvent présent sur les machines à projeter), ils sont également employés dans le **coulis de ciment ou la projection d'enduits**.



DONNÉES TECHNIQUES



DN Raccord	Filetage	DN Douille	Type A	Type C
DN 35	G 1"	35 MM	YC23AFGFT03525	YC23CDAFT03538
DN 35	G 1"1/4		YC23AFGFT03532	YC23CDAFT035
DN 50	G 2"	50 MM	YC23AFGFT050	YC23CDAFT050

DN Raccord	Filetage	DN Douille	Type D	Type E
DN 35	G 1"	35 MM	YC23DFGFT03525	YC23EDAFT03538
DN 35	G 1"1/4		YC23DFGFT03532	YC23EDAFT035
DN 35	G 1"1/2		YC23DFGFT03540	
DN 50	G 2"	50 MM	YC23DFGFT050	YC23EDAFT050