

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# RACCORD EXPRESS

## COLLIER À GRIFFE



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



### DONNÉES TECHNIQUES

En acier zingué



Diamètre	Plage Ø tuyau	Référence
15 MM	14-16 MM	YSCGEXPAC15
17 MM	16-18 MM	YSCGEXPAC17
20 MM	19-21 MM	YSCGEXPAC20
23 MM	22-24 MM	YSCGEXPAC23
26 MM	25-27 MM	YSCGEXPAC26
29 MM	28-30 MM	YSCGEXPAC29
32 MM	31-33 MM	YSCGEXPAC32
36 MM	34-36 MM	YSCGEXPAC36
38 MM	37-39 MM	YSCGEXPAC38