

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD EXPRESS

RACCORD À DOUILLE TYPE GÉKA



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



DONNÉES TECHNIQUES



DN Douille	Filetage	Mâle	Femelle	Cannelée
DN 11-13	DN 1/2"	YEXGKMGLT13	YEXGKFGLT13	YEXGKDALT13
DN 19-21	DN 3/4"	YEXGKMGLT19	YEXGKFGLT19	YEXGKDALT19
DN 25-27	DN 1"	YEXGKMGLT25	YEXGKFGLT25	
DN 35-35	DN 1"1/4	YEXGKMGLT32	YEXGKFGLT32	YEXGKDALT32
DN 38-40	DN 1"1/2	YEXGKMGLT38	YEXGKFGLT38	YEXGKDALT38