

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD EXPRESS

RACCORD FEMELLE



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



DONNÉES TECHNIQUES



Entregriffe	DN Douille	Laiton	Laiton sans joint	Inox
48 MM	DN 1/4"	YEXPJGFGLT06	YEXPSJFGLT06	
48 MM	DN 3/8"	YEXPJGFGLT10	YEXPSJFGLT10	
48 MM	DN 1/2"	YEXPJGFGLT15	YEXPSJFGLT15	YEXPJGFGIX15
48 MM	DN 3/4"	YEXPJGFGLT20	YEXPSJFGLT20	YEXPJGFGIX20
48 MM	DN 1"	YEXPJGFGLT25	YEXPSJFGLT25	YEXPJGFGIX25
48 MM	DN 1"1/4"	YEXPJGFGLT32	YEXPSJFGLT32	