

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD À DOUILLE LISSE

RACCORD MÂLE BSP À DOUILLE LISSE



Les **raccords filetés** sont couramment utilisés dans les **applications nécessitant des connexions démontables et une étanchéité solide.**

Ils sont équipés de filetages internes ou externes qui permettent de visser les tuyaux ensemble.



DONNÉES TECHNIQUES



| DN Douille | Filetage | Inox | Laiton | Polypro |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| DN 13 | G 1/2" | YRLMGIX015 | YRLMGLT015 | |
| DN 19 | G 3/4" | YRLMGIX020 | YRLMGLT020 | |
| DN 25 | G 1" | YRLMGIX025 | YRLMGLT025 | |
| DN 32 | G 1"1/4 | YRLMGIX032 | YRLMGLT032 | |
| DN 38 | G 1"1/2 | YRLMGIX040 | YRLMGLT040 | YRLMGPP040 |
| DN 50 | G 2" | YRLMGIX050 | YRLMGLT050 | YRLMGPP050 |
| DN 64 | G 2"1/2 | YRLMGIX065 | YRLMGLT065 | YRLMGPP065 |
| DN 76 | G 3" | YRLMGIX080 | YRLMGLT080 | YRLMGPP080 |
| DN 100 | G 4" | YRLMGIX100 | YRLMGLT100 | |