

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

// HYDRAULIQUE

/ INDUSTRIE

/ INOX LAVAGE

MACHINES

RACCORD TYPE ROBUR

RACCORD TYPE AIR



Le raccord type Robur permet de véhiculer de manière fluide et efficace l'eau, l'huile et l'air.

Ils sont particulièrement destinés aux mines et industries lourdes, mais également aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics qui demandent des montages/démontages relativement fréquents.

Ils se démarquent par leur étanchéité à toute épreuve, leur robustesse et leur résistance à de nombreuses sollicitations, notamment à des vibrations fréquentes et importantes.

Les raccords type Robur se caractérisent, en outre, par leur **simplicité de pose et d'entretien.**







RACCORD COMPLET

Composé de 3 pièces filetées femelle BSP en acier



Dimension	Filetage	Référence
DN 16	3/8"	YRO3PAC16010
DN 19	1/2"	YRO3PAC19012
DN 25	3/4"	YRO3PAC25020
DN 35	1"	YRO3PAC35025
DN 40	1"1/4	YR03PAC40032
DN 50	1"1/2	YRO3PAC50040
DN 60	2"	YRO3PAC60050

www.isoflex.fr



Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

// HYDRAULIQUE

/ INDUSTRIE

/ INOX / LAVAGE

/ MACHINES

ÉCROU



Dimension	Filetage	Ecrou
DN 16	3/8"	YROECAC016
DN 19	1/2"	YROECAC019
DN 25	3/4"	YROECAC025
DN 35	1"	YROECAC035

Dimension	Filetage	Ecrou
DN 40	1″1/4	YROECAC040
DN 50	1″1/2	YROECAC050
DN 60	2"	YROECAC060

RACCORD FEMELLE



Dimension	Filetage	Femelle
DN 16	3/8"	YROFPEAC16010
DN 19	1/2"	YROFPEAC19012
DN 25	3/4"	YROFPEAC25020
DN 35	1"	YROFPEAC35025

Dimension	Filetage	Femelle
DN 40	1″1/4	YROFPEAC40032
DN 50	1″1/2	YROFPEAC50040
DN 60	2"	YROFPEAC60050

RACCORD MÂLE



Dimension	Filetage	Mâle
DN 16	3/8"	YROMJTAC16010
DN 19	1/2"	YROMJTAC19012
DN 25	3/4"	YROMJTAC25020
DN 35	1"	YROMJTAC35025

Dimension	Filetage	Mâle
DN 40	1″1/4	YROMJTAC40032
DN 50	1″1/2	YROMJTAC50040
DN 60	2"	YROMJTAC60050

www.isoflex.fr